

PRINTRONIX PRINTCART

Der Printronix PrintCart ist die mobile Arbeitsstation der nächsten Generation für anspruchsvolle drahtlose Druck- und Geschäftsanwendungen. Der innovative, "intelligente" Akku-Monitor mit drei Betriebsarten stellt automatisch die für die Anforderungen der jeweiligen Anwendung optimale Leistung zur Verfügung. Dazu brauchen nicht einmal Bedienelemente eingestellt zu werden. Nach Anschluss an das Stromnetz schaltet der PrintCart automatisch die Verbraucher auf Netzversorgung um und lädt gleichzeitig die Akkumulatoren.

Der PrintCart bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und Verfügbarkeit, da die Akkumulatoren in weniger als 3 Minuten ausgetauscht werden können. Mit dieser Möglichkeit ist der PrintCart auch im Dreischicht-Betrieb einsetzbar.

HAUPTLEISTUNGSMERKMALE

- Mit dem Standard-Akku-Pack können ein Drucker und ein Terminal mehr als 12 Stunden, mit dem erweiterten Akku-Pack sogar 18 Stunden betrieben werden
- Vollständiges Aufladen in weniger als 4 Stunden
- Ein integrierter Umschalter für den Wechsel zwischen Netz und Inverter-Stromversorgung sorgt für ein automatisches und optimales Management der Stromquellen
- Gut sichtbare LED-Akku-Statusanzeige, akustischer Alarm und frühzeitige Warnung bei niedrigem Akku-Betriebszustand
- Robuster, pulverbeschichteter Stahlrahmen
- Ausziehbares Druckerfach für einfachere Bedienbarkeit
- Kleiner Wendekreis und hohe Mobilität dank kurzem Radstand und großen, kugelgelagerten Rollen
- Große Arbeitsfläche aus rostfreiem Edelstahl
- Optionen: Schubfach, Vorlagenfach, Medien und Farbbandfächer, Abfallbehälter oder Scanner-Fach
- Austauschbare Akkus für Dauerbetrieb und externes Ladegerät für zusätzlichen Akku-Pack



ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Höhe (Edelstahl-Oberseite/Lesegerät-Fach)	101,6 cm/119,4 cm
Breite (Rahmen/Rollen)	53,3 cm/55,9 cm
Länge (Edelstahl-Oberseite/Griffe)	63,5 cm/91,5 cm
Gewicht (ohne Drucker oder Terminal)	~126,8 kg
Tragkraft des Druckerfachs	32 kg
Arbeitsfläche	Rostfreier Edelstahl – 53,3 cm (B) x 63,5 cm (L)
Ausziehbares Druckerfach	Lackiertes Stahlblech – 35,6 cm (B) x 51,4 cm (L) mit Montagebohrungen für 4- oder 6-Zoll-Thermo-Barcodedrucker von Printronix; mit Stoßdämpfern
Druckerfachverlängerung	25,4 cm
Rollen	12,7 cm drehbare Rollen, eine Rolle feststellbar (Vorderseite); 20,3 cm fixierte Rollen (Rückseite)

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE	NORDAMERIKA (120 V AC/60 HZ)	EUROPA (220 V AC/50 HZ)
Akku-Kapazität	Durchschnittliche Ladezeiten	
1 x 140 Ah (optional)	9,0 Stunden	4,0 Stunden
2 x 100 Ah (Standard)	3,2 Stunden	3,2 Stunden (bei 45 A)
2 x 140 Ah (optional)	4,5 Stunden	4,5 Stunden (bei 45 A)
Akku-Typ	Bleigel-Akku, Absorbed Glass Mat (AGM)	
Ausgangsspannung AC-Inverter	120 V/60 Hz/einphasig bei 750 W	220 V/50 Hz/einphasig bei 600 W
Ladestrom des 12-V-DC-Laders (high/low)	45 A/11 A (umschaltbar)	45 A oder 25 A
Eingangstrom (max.)	15 A bei 120 V AC	8 A bei 220 V AC
Netzanschluß	NEMA 5-15 (M), geerdeter Dreistiftstecker	Benutzerwählbar (IEC 320-Stecker)
Inverter-Stromausgang	2 x NEMA 5-15 GFCI	4 IEC 320
Betriebsarten des Akku-Monitors	Modus 1 - teilweise Aufladung (>60 %) bei einer Entladungstiefe von unter 40 %* Modus 2 - vollständige Aufladung (>90 %) bei einer Entladungstiefe von unter 40 % Modus 3 - vollständige Aufladung (>90 %) bei einer Entladungstiefe von unter 90 %	

* Standardbetriebsart

Weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen finden Sie auf unserer Website:

www.primtronix.com

Bei Vertriebsfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an:

emeasales@primtronix.com

Für technische Unterstützung wenden Sie sich bitte per E-Mail an:

emeasupport@primtronix.com

Südeuropa, Iberische Halbinsel, Naher Osten und Afrika – PRINTRONIX France Sarl
8, Rue Parmentier, F-92800 Puteaux, Frankreich
Tel: +33 (0) 1 46 25 19 00

Nordeuropa – PRINTRONIX UK Ltd
Forth House, 4 Brants Bridge, Bracknell,
Berkshire RG12 9BG, Großbritannien
Tel: +44 (0) 1344 869666

Mitteleuropa & Südafrika – PRINTRONIX Deutschland GmbH
Goethering 56, D-63067 Offenbach, Deutschland
Tel: +49 (0) 69 82 97 06 0

Osteuropa – PRINTRONIX Österreich GmbH
Schönbrunner Schlosstraße 5,
A-1120 Wien, Österreich
Tel: +43 (0) 1 810 39 60

Russland und GUS – PRINTRONIX Inc, Niederlassung Moskau
Balakirevsky per., 19, Büro 106,
105082 Moskau, Russische Föderation
Tel: +7 (495) 737 9387

Customer Support Centre EMEA, PRINTRONIX Netherlands BV
Nieuweweg 283, P.O. Box 163,
NL-6600 AD Wijchen, Niederlande
Tel: +31 (0) 24 64 89 489