

PP 205

Der kompakte, wirtschaftliche Matrixdrucker für Logistik, Industrie und Verwaltung



Der PP 205 ermöglicht den wirtschaftlichen Einstieg in den professionellen Matrixdruck.

- Hochleistungs-24-Nadeldrucker
- Kompaktes, modernes Design
- Hohe Druckleistung mit bis zu 448 cps (10 cpi) bzw. 319 Seiten/Stunde
- 1 Endlos- und 1 Einzelblattzuführung
- bis zu 5 Drucknutzen (1+4)
- Präzise Druckpositionierung
- 9 Skalierbare Fonts
- Perfekter Barcodedruck

TECHNISCHE DATEN

Druckerspezifikation

Technologie:	Serieller Nadel-Matrix-Druck	
Druckkopf:	24 Nadeln mit 0,2 mm Nadeldurchmesser	
	400 Millionen Anschläge (pro Nadel) Lebensdauer	
Druckmodi:	High Speed Draft (HSD), Draft Quality (DQ), Near Letter Quality (NLQ) und Letter Quality (LQ)	
Druckbreite:	136 Zeichen bei 10 cpi	
Farbband:	Textilband-Kassette, schwarz, Lebensdauer bis zu 5 Millionen Zeichen	
Abmessungen:	570 x 330 x 120 mm (BxTxH) (22,4 x 13 x 4,72 Zoll)	
Gewicht:	Ca. 9,7 kg (19 lb)	
Diagnose:	Selbsttest, Hex Dump	
Bedienfeld:	5 Druckschalter, 2 Bedienermodi, 6 LEDs, 1 akustisches Signal	
Spannung:	220 - 240 VAC ± 10% 50 - 60 Hz	
Leistungsaufnahme:	Betrieb max. 180 W, Standby max. 28 W	
Umgebungs- bedingungen:	Betrieb: + 5 bis +38°C	30 bis 80% rel. L.F.
	Lagerung: -15 bis +60 °C	10 bis 90% rel. L.F.
Geräuschpegel:	max. 49 dB(A) nach ISO 7779	
Prüfzeichen:	CE, TÜV	

Druckleistung

Geschwindigkeit:	HSD:	448 cps bei 10 cpi
	DQ:	360 cps bei 10 cpi
	NLQ:	225 cps bei 10 cpi
	LQ:	113 cps bei 10 cpi
Durchsatz :	DQ:	319 Seiten/Stunde
	LQ:	172 Seiten/Stunde
Druckvolumen:	8.000 Seiten pro Monat	
MTBF:	20.000 Stunden bei 25% Auslastung	

Papierverarbeitung

Papierzuführungen:	Endlospapier: Push tractor, rear in, rear out Einzelblatt: Friction Feed, top in, top out
Papierausgabe:	1 Papierausgabe nach hinten mit Zero-Tear-Off
Papiergewicht:	Bis 280 g/m ²
Papierbreite:	Endlospapier 102 bis 420 mm, Einzelblatt 102 bis 420 mm
Papierlänge:	Endlospapier 102 mm oder länger Einzelblatt 76 bis 420 mm
Papiervorschub:	5,6 Zoll/Sekunde
Papierdickenjustage:	manuell
Kopien:	1 Original + 4 Kopien; max. Papierdicke 0,35 mm

Systemanbindung

Schnittstellen:	Parallel Centronics, USB
Emulationen:	Epson ESC/P2 IBM Proprinter XL24 (AGM), Fujitsu DPL24C PLUS bis zu 128 KByte
Puffer:	Italic character set
Zeichensätze:	Graphic character sets 1 und 2 IBM PS/2 character set, code page 437, 850, 852, 855, 860, 863, 865, 866 und DHN IBM 437 und 851 ISO 8859-1 und ECMA 94 Insgesamt 61 nationale Zeichensätze
Nationale Zeichen- sätze (alle Emul.):	Code pages 437, 850, 851, 852, 855, 860, 862, 863, 865, 866, ISO 8859-1, ECMA 94, USA, UK, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch 1 und 2, Ungarisch 1 und 2, Slowenisch 1 und 2, Mazovia 1 und 2, Polnisch 1 und 2, Latin 2 1 und 2, Latin P, PG-DHN, ELOT 927, Litauisch 1 und 2, MIK, Maze- donisch, PG-MAC, ABY, ABG, DEC GR, GREEK 11, HBR-OLD, HBR-DEC, ISO Türkisch, ISO Latin, Kamenicky 1 und 2, Türkisch 1 und 2, ELOT 928, Kyrillisch, RUSCII, Latin-9 (Achtung: Einige nationale Zeichensätze unterstützen nicht alle residenten Fonts.) Letter Quality
Resident Fonts:	Letter Quality
- Bitmap Fonts:	Courier 10, Pica 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, Compressed, Draft 12, High-speed draft 12, OCR-B 10, OCR-A 10, Correspondence 10
- Skalierbare Fonts:	Courier (normal, kursiv, fett) Nimbus Sans (normal, kursiv, fett) Timeless (normal, kursiv, fett)
Zeichenattribute:	Fett, Schatten, doppelte Breite, doppelte Höhe, con- densed, Überstreichen, Unterstreichen, Durchstrei- chen, ausgerichtet und proportional. Je nach Emula- tion: Kursiv, Multisize, Outline, Schatten, Overlay 10, 12, 15, 17, 1, 18 und 20 Zeichen/Zoll, proportional
Zeichenteilung:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 Zeilen/Zoll
Zeilenteilung:	Code 3 of 9, UPC-A, UPC-A with check character, Codabar (NW7), EAN13, EAN8, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 128
Barcodes:	max. 360 x 360 Punkte/Zoll
Grafik:	

Druckertreiber für Windows 3.x/95/98/NT 4.0 /2000/XP sind verfügbar.
Treiber können auf www.psi-si.de herunter geladen werden.

Die vollständige technische Spezifikation entnehmen Sie bitte bei Bedarf dem Druckerhandbuch. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.



Der PP 205 erlaubt auch die komfortable Einzelblattverarbeitung.

PSi Printer Systems international GmbH

Eiserfelder Straße 316

D - 57080 Siegen

Tel: 0271 / 3597 - 102

Fax: 0271 / 3597 - 190

e-mail sales@psi-si.de

Internet www.psi-si.de

