

DP-530

**2 JAHRE
BRING-IN
GARANTIE**



Tally

Mit dem Tally Dascom DP-530 können Sie sich ganz auf Ihre Aufgabe konzentrieren und nicht auf den Drucker. Denn seine einfache Bedienung erfordert wenig Aufmerksamkeit.

Obwohl der Drucker bis zu 10% kleiner und 40% leichter ist als vergleichbare Modelle, macht er keine Kompromisse. Eine Vielzahl von Schnittstellen und Emulationen ermöglichen den Einsatz des DP-530 in vielfältigen Umgebungen.

Highlights auf einen Blick:

- Einfache Bedienung
- Robustes Gehäuse
- Vielfältige Schnittstellen
- Geringes Gewicht
- Direkter Druck von PDF Dateien/PostScript

Dank verschiedenen Halterungen lässt sich der Drucker einfach an mobilen Kommissionierungswagen oder in Fahrzeugen installieren.

Ob Wasser, Staub oder Erschütterungen, dieser Drucker steckt alles lässig weg und arbeitet dabei zuverlässig.

Konfigurationen:

- **DP-530** Standardmodell
- **DP-530 BT** Modell mit Bluetooth
- **DP-530 WiFi** Modell mit WiFi

DP-530

Druckmethode	Thermodirekt Druck
Auflösung	203 dpi (8 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 5 Zoll/Sek. (127 mm/Sek.)
Barcodes	82 verschiedene Versionen
Download	Grafiken und Logos
Schnittstellen Standard	USB
Schnittstellen Optional	Bluetooth (2.0) und WiFi (802.11 b/g/n)
Bluetooth	Kompatibler Bluetooth 2.0 Stack Protokolle: L2CAP, RFCOMM, SDP Profile: GAP, SDAP, SPP, BTLE
WiFi	Verschlüsselung: WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES, 802.1x EAP mit TLS, TTLS, LEAP, FAST, PEAP
Druckersprache	Zebra CPCP and ZPL, EPL, ESC/POS, PostScript, O'Neil, Printek
Drucker Treiber	Windows 7/8; SDK für Windows CE/Mobile, Android und iOS in Vorbereitung
Rollengröße	max. Durchmesser 2" (5,0 cm); Breite 2,26" bis 3,125" (5,7 bis 8,0 cm)
Rollenlänge	ca. 57 m (entspricht 372 Stk. 6"-Belegen)
Akku	Wiederaufladbarer 3-Zellen Lithium-Ionen (2950 mAh)
Akku Laufzeit	Über 4.000" (101 m) / 8 Stunden pro Ladezyklus (ohne WiFi Einsatz)
Ladezeit	2 Stunden
Gewicht	0,57 kg inkl. Akku
Abmessung	125 x 168 x 71 mm (B x T x H)
Eingangsspannung	12/24 V
Umgebungstemperatur	-20° C bis 50° C (Druck), -20° C bis 60° C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90%
MTBF	10.000 Stunden
Prüfzeichen	CE, FCC Class B, UL, RoHS

DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3

D-89079 Ulm

Tel: +49 731 2075 0 – Fax: +49 731 2075 563

info.de@dascom.com – www.dascom.com

NADEL MATRIX DRUCKER MOBILE DRUCKER FLACHBETT DRUCKER THERMO DRUCKER 