

DP-580

**2 JAHRE
BRING-IN
GARANTIE**



Tally

Mobilität und Benutzerfreundlichkeit auf einer ganz neuen Ebene

Der DP-580 ist ideal für Arbeiter, die sich ganz auf Ihre Arbeit und nicht auf den Drucker konzentrieren möchten. Dieses Modell wurde entwickelt, um gestochen scharfe, professionelle DIN A4-Belege wie Rechnungen, Schaltpläne, etc. zu erstellen.

Highlights auf einen Blick:

- Schneller und einfach zu bedienender Mobildrucker
- Robuste Bauweise
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten durch Bluetooth, WiFi und USB
- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 11 Seiten/Minute

Werden Sie produktiver

Dieser robuste Drucker ist mit vielfältigen Funktionen ausgestattet:

- Einfache Handhabung durch Drop-in zum Papierwechsel
- IP54 für Wasser- und Staubfestigkeit
- Doppelte Abrisskante für einfaches Trennen
- WYSIWYG-Drucken mit dem Windows-Treiber.
- Schnelle und einfache Integration mit Treibern für Apple iOS, Android und Microsoft SDKs.

Konfigurationen:

- **DP-580** Standardmodell
- **DP-580 BT** Modell mit Bluetooth
- **DP-580 WiFi** Modell mit WiFi in Vorbereitung

DP-580

| | |
|--------------------------------|--|
| Druckmethode | Thermodirekt Druck |
| Auflösung | 203 dpi (8 Punkte/mm) |
| Druckgeschwindigkeit) | Bis zu 2 Zoll/Sek. (50 mm/Sek.) |
| Barcodes | 82 verschiedene Versionen |
| Speicher | 256 kB Flash, 64 kB S-RAM |
| Druckbreite | Bis zu 216 mm |
| Schnittstellen Standard | USB |
| Schnittstellen Optional | Bluetooth (2.0) oder WiFi (802.11 b/g/n) in Vorbereitung |
| Bluetooth | Kompatibler Bluetooth 2.0 Stack Protokolle: L2CAP, RFCOMM, SDP Profile: GAP, SDAP, SPP, BTLE |
| WiFi | Verschlüsselung: WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES, 802.1x EAP mit TLS, TTLS, LEAP, FAST, PEAP |
| Druckersprache | PCCS |
| Drucker Treiber | Windows 7/8; SDK für Windows CE/Mobile, Android, Apple iOS in Vorbereitung |
| Rollengrösse | max. Durchmesser 2,125" (5,4 cm); Breite: bis zu 216 mm |
| Rollenlänge | ca. 30 m (entspricht 100 DIN A4 Seiten) |
| Rollendurchmesser | 0,5" (1,3 cm) |
| Akku | Wiederaufladbarer 4-Zellen Lithium-Ionen (1.500 mAh) |
| Akku Laufzeit | Über 1.200" (30,5 m) |
| Ladezeit | 4 Stunden |
| Gewicht | 1,4 kg inkl. Akku |
| Abmessung | 312 x 66 x 109 mm (B x T x H) |
| Eingangsspannung | 12/24 V |
| Umgebungstemperatur | -10° C bis 50° C (Druck), -40° C bis 60° C (Lagerung) |
| Luftfeuchtigkeit | 20% bis 95% |
| MTBF | 20.000 Stunden |
| Prüfzeichen | CE, FCC Class A, EMC 2004/104/EC und 2006/28/EC |

DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3

D-89079 Ulm

Tel: +49 731 2075 0 – Fax: +49 731 2075 563

info.de@dascom.com – www.dascom.com

NADEL MATRIX DRUCKER 

MOBILE DRUCKER 

FLACHBETT DRUCKER 

THERMO DRUCKER 