

## DP-530 SE/530L SE

Robust und flexibel  
einsetzbar



### HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Einfache Bedienung
- Robustes Gehäuse
- Vielfältige Schnittstellen
- Geringes Gewicht
- Direkter Druck von PDF Dateien/PostScript



# DP-530 SE/530L SE

Mit dem Tally Dascom DP-530 SE Serie können Sie sich ganz auf Ihre Aufgabe konzentrieren und nicht auf den Drucker. Denn seine einfache Bedienung erfordert wenig Aufmerksamkeit. Obwohl der Drucker bis zu 10% kleiner und 40% leichter ist als vergleichbare Modelle, macht er keine Kompromisse. Eine Vielzahl von Schnittstellen und Emulationen ermöglichen den Einsatz des DP-530 SE/DP-530L SE in vielfältigen Umgebungen.

Ob Wasser, Staub oder Erschütterungen, dieser Drucker steckt alles lässig weg und arbeitet dabei zuverlässig. Egal ob in der Basisvariante DP-530 SE für Belege oder in der Etikettenversion als DP-530L SE.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Bis zu 5 Zoll/Sek. (127 mm/Sek.)
<b>Auflösung</b>	203 dpi (8 Punkte/mm)
<b>Druckkopf Lebensdauer</b>	50 km
<b>Speicher</b>	256 MB FLASH, 512 MB DRAM
<b>Druckbreite</b>	Bis zu 72 mm
<b>Schnittstellen Standard</b>	USB 2.0
<b>Schnittstellen Optional</b>	Bluetooth (4.0) oder WiFi (802.11 b/g/n)
<b>Bluetooth</b>	Kompatibler Bluetooth 4.0 Stack Protokolle: L2CAP, RFCOMM, SDP Profile: GAP, SDAP, SPP, BTLE
<b>WiFi</b>	Verschlüsselung: WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES, 802.1x EAP mit TLS, TTLS, LEAP, FAST, PEAP
<b>Administration</b>	Interne Webseite
<b>Emulationen</b>	ESC/POS, ZPL II, CPCL, EPL, PostScript, PDF
<b>Rollengröße</b>	Max. Durchmesser 2" (5,0 cm) bzw. 2,6" (6,6 cm) bei DP-530L; Kerndurchmesser 0,75" (19 mm) Breite 2,26" bis 3,125" (5,7 bis 8,0 cm)
<b>Rollenlänge</b>	ca. 28 m bzw. 52 m bei DP-530L Entspricht 188 Stk. 6" Belegen bzw. 346 Stk. 6" Belege bei DP-530L
<b>Akku</b>	Wiederaufladbarer 3 Zellen Lithium-Ionen (3.000 mAh)
<b>Akku Laufzeit</b>	Über 3.500" (ca. 90 m) / 8 Stunden pro Ladezyklus (ohne WiFi Einsatz)
<b>Ladezeit</b>	2 Stunden
<b>Gewicht</b>	0,66 kg inkl. Akku; 0,69 kg inkl. Akku bei DP-530L
<b>Abmessungen</b>	117 x 155 x 69 mm (B x T x H) 117 x 155 x 79 mm (B x T x H) bei DP-530L
<b>Eingangsspannung</b>	12/24 V
<b>Umgebungstemperatur</b>	-18° bis +50° C (Druck); -20° bis 60° C (Lagerung)
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	10% bis 90%
<b>MTBF</b>	10.000 Stunden
<b>Treiber</b>	Windows 8/8.1/10 und Server 2012/2016/2019, Android, iOS (nur WiFi)
<b>Prüfzeichen</b>	CE, FCC Class B, UL, E1
<b>Schutzklasse</b>	IP54 gem. IEC 529; Übersteht mehrere Stürze aus 1,8 m Fallhöhe gem. IEC 68-2
<b>Optionen</b>	Stromversorgung, Akku-Ladestation, diverse Halterungen

## Konfigurationen:

- |                         |                      |                          |                                  |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| • <b>DP-530 SE</b>      | Standardmodell       | • <b>DP-530L SE</b>      | Modell für Etikettenverarbeitung |
| • <b>DP-530 SE BT</b>   | Modell mit Bluetooth | • <b>DP-530L SE BT</b>   | Modell mit Bluetooth             |
| • <b>DP-530 SE WiFi</b> | Modell mit WiFi      | • <b>DP-530L SE WiFi</b> | Modell mit WiFi                  |

**DASCOM Europe GmbH**  
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

**DASCOM (Holdings) LTD.**  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047