

DP-530si

Robust und zuverlässig
in allen Umgebungen



2 JAHRE
BRING-IN-
GARANTIE

HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Einfache Bedienung
- Robustes Gehäuse
- Verschraubte Stromzufuhr
- Bluetooth und WiFi Modelle
- ESC/POS, ZPL und CPCL Emulation



DP-530si

Der DP-530si Drucker ist die industrielle Variante der beliebten DP-530 Serie. Mit einem robusten Gehäuse und einer schwingungsgedämpften Befestigungsplatte sowie einer rüttelfesten Stromversorgung zum Bordstromnetz ist er der ideale Begleiter für Bau- oder Fertigungsfahrzeuge in rauen Umgebungen von der Wüste bis zur Tundra.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|---|
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 5 Zoll/Sek. (127 mm/Sek.) |
| Auflösung | 203 dpi (8 Punkte/mm) |
| Druckkopf Lebensdauer | 50 km |
| Speicher | 256 MB FLASH, 512 MB DRAM |
| Druckbreite | Bis zu 72 mm |
| Schnittstellen Standard | RS-232 und USB (via USB auf RS-232 Kabel) |
| Schnittstellen Optional | Bluetooth (4.0) oder WiFi (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | Kompatibler Bluetooth 4.0 Stack Protokolle: L2CAP, RFCOMM, SDP Profile: GAP, SDAP, SPP, BTLE |
| WiFi | Verschlüsselung: WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES, 802.1x EAP mit TLS, TTLS, LEAP, FAST, PEAP |
| Administration | Interne Webseite |
| Emulationen | ESC/POS, ZPL II, CPCL |
| Rollengröße | Max. Durchmesser 2,6" (6,6 cm) Kerndurchmesser 0,75" (19 mm) Breite 2,26" bis 3,125" (5,7 bis 8,0 cm) |
| Rollenlänge | ca. 52 m Entspricht 332 Stk. 6" Belege |
| Gewicht | 0,73 kg |
| Abmessungen | 127 x 165 x 101 mm (B x T x H) |
| Eingangsspannung | 9-32 V |
| Umgebungstemperatur | -18° bis +50° C (Druck); -20° bis 60° C (Lagerung) |
| Luftfeuchtigkeit | 10% bis 90% |
| MTBF | 10.000 Stunden |
| Treiber | Windows 8/8.1/10 und Server 2012/2016/2019, Android, iOS (nur WiFi) |
| Prüfzeichen | CE, FCC Class B, UL, E1 |
| Schutzklasse | IP54 gem. IEC 529; Übersteht mehrere Stürze aus 1,8 m Fallhöhe gem. IEC 68-2 |

Konfigurationen:

- **DP-530si** Standardmodell
- **DP-530si BT** Modell mit Bluetooth
- **DP-530si WiFi** Modell mit WiFi

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD.
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047