

## Pokini FT 7M

7" Rugged Fahrzeugterminal



IP67

Schutz vor Staub und  
Wasser

MIL-STD  
810G

Robust und sturzsicher



Handschuh-  
bedienbar

# Pokini FT 7M

## Display

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Größe</b>          | 7" (17,78 cm)                          |
| <b>Auflösung</b>      | 1.200 x 800 px                         |
| <b>Typ</b>            | LCD, Sunlight Readable Outdoor-Display |
| <b>Helligkeit</b>     | 800 cd/m <sup>2</sup>                  |
| <b>Besonderheiten</b> | Handschuh und Regen Modus              |

## Technische Daten

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Betriebssystem</b>  | Android 9.0   |
| <b>Prozessor</b>       | Qualcomm Cortex A53 (8x 1,80 MHz)   |
| <b>Arbeitsspeicher</b> | bis zu 4GB (LPDDR3)   |
| <b>Festplatte</b>      | bis zu 64 GB eMMC   |
| <b>Kamera</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Frontseite: 5,0 Megapixel</li><li>• Rückseite: 16,0 Megapixel</li></ul>                         |
| <b>Wireless</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac</li><li>• Bluetooth 4.2 (BLE)</li><li>• LTE</li><li>• GPS</li></ul> |
| <b>Sensoren</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Accelerometer (G-Sensor)</li><li>• Light Sensor (Lichtsensor)</li></ul>                         |
| <b>Akku</b>            | Lithium-Ionen Akku, ca. 5.000 mAh bis zu 4,5 h Laufzeit   |
| <b>Schnittstellen</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• USB 3.0 Type-C™</li><li>• Docking-Anschluss</li><li>• Audio</li></ul>                           |

## Weitere Daten

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Maße</b>            | 207,40 x 137,40 x 30,10 mm  |
| <b>Gewicht</b>         | ca. 815g  |
| <b>Garantie</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Jahr Bring-In (Akku 6 Monate)</li><li>• 5 Jahre Bring-In (optional)</li></ul> |
| <b>Imagestabilität</b> | Verfügbar bis 2026  |

## Besonderheiten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Umgebung</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Betrieb: -10°C bis +65 °C</li><li>• Lagerung: -20°C bis +70 °C</li></ul>     |
| <b>Schutzart &amp; Normen</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• IP67</li><li>• MIL-STD 810G</li><li>• EN 60601-1-2</li></ul>                 |
| <b>Spezielle Funktionen</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• CAN BUS 2.0 Protokoll</li><li>• VESA 75 und RAM Mount Vorbereitung</li></ul> |

## Verfügbares Zubehör

- KFZ-/Fahrzeughalterung, abschließbar (aktiv)

