

Pokini Panel-PC



VESA- und Panelmontage möglich

Robustes Metallgehäuse

IP65 Front



Front geschützt gegen Staub und Strahlwasser



Temperaturbereich von -10°C bis 50°C



VESA/ Panelclips im Lieferumfang

Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8.1 Professional Microsoft Windows 10 Professional / IoT
Displaygröße	8" / 10" / 15" 4:3 1024x768 12" 16:9 1366x768
Helligkeit/Kontrast	8" / 10" 250cd/m ² / 1000:1 12" / 15" 400cd/m ² / 1000:1
Touchdisplay	PCAP TFT Touchscreen
Prozessor	Intel® Celeron J1900 - passiv gekühlt (2x 2,00 GHz bis zu 2,24 GHz, 2 Threads) Intel® Core i5-3317U - aktiv gekühlt (2x 1,70 GHz bis zu 2,60 GHz, 4 Threads)
Arbeitsspeicher	1x SO-DIMM DDR3 PC1600, max. 8 GB
Datenspeicher	1x mSATA, 1x 2,5"
Grafik	Intel® HD Grafik
Display Interface 1	VGA
Display Interface 2	HDMI 1.4a
Audio	Intel® HD Audio
Netzwerk	1x Intel RJ45 mit 10/100/1000 Mbit/s WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n 300 Mbit/s
Schnittstellen hinten	2x USB 2.0 1x HDMI, 1x VGA 1x LAN 2x RS232 (10" nur 1x RS232) Audio DC-In
Schnittstellen Intern	1x miniPCIe Halfsize (belegt durch WLAN)

Spezielle Funktionen	Auto-Power-On, Wake-on-LAN, PXE-Boot,
Stromversorgung	Eingangsspannung: 12V DC Netzteil 230V 5A im Lieferumfang Stromverbrauch: Bis zu 40W
Maße und Gewicht	8" 223 x 65,5 x 182,5 mm
	10" 294 x 58,5 x 194 mm
	12" 319 x 50,7 x 257 mm
	15" 380 x 59,5 x 300 mm
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie

