

TH DH-Serie

Desktop-Barcodedrucker

Die praktische Art und Weise zur Bewältigung der Herausforderungen des Etikettendrucks

Die vielseitigen und flexiblen 2-Zoll- und 4-Zoll-Desktop-Barcodedrucker der TH DH-Serie erfüllen unterschiedlichste Druckanforderungen. Dank der Vielseitigkeit dieser Serie kann ein breites Spektrum schwieriger Etiketten wie dicke, kleine und lange Etiketten sowie verschiedene Arten von Spezialetiketten für Anwendungen vertikaler Märkte bedruckt werden.

Die Druckersprachen-Emulation wird von unserer TH DH-Serie per Plug-and-Play unterstützt. Die Drucker-Firmware erkennt automatisch wichtige Druckersprachen und beginnt sofort mit dem Drucken, ohne dass Etikettenvorlagen geändert werden müssen. Mit umfassenden Druckermanagement-Tools (eingebundene interne Webseite, virtuelles Bedienfeld, TSC Console und SOTI Connect) minimiert die TH DH-Serie Ausfallzeiten im täglichen Druckbetrieb. Außerdem bietet sie Ausfallprävention und unterstützt Netzwerksicherheitskonfigurationen für ein effizientes Druckermanagement.

Die Modellreihen TH und DH erweitern die Anwendungsmöglichkeiten durch eine große Medienbreite, hochpräzisen Druck und mehrere zukunftssichere Optionen für verschiedene Barcode-Etiketten, Belege, Armbänder sowie UHF- und HF-RFID-Anwendungen. Dies ermöglicht es Unternehmen, sich an veränderte Anforderungen für aktuelle und zukünftige Betriebsabläufe anzupassen. Die Drucker minimieren ihr Umweltbelastung durch eine zu 100 % recycelbare Verpackung. Über 90 % der Druckerkomponenten sind am Ende ihrer Lebensdauer recycelbar.

Hauptmerkmale

Nahtlose Integration, problemlose Implementierung

- Sofort einsatzbereite Auto-Switch-Druckersprachenemulation
- Benutzerfreundlicher und komfortabler Etikettendruck mit TSC Standalone Creator und TSCPRTGo

Minimierung von Ausfallzeiten, Maximierung der Betriebszeit

- Remote-Druckerüberwachung und -verwaltung in Echtzeit über die eingebundene interne Webseite und das virtuelle Bedienfeld, TSC Console und SOTI Connect
- Ausfallprävention mit der Selbstdiagnosefunktion TPH Care, durch Wartung des Thermodruckkopfs und die Warnung „Farbband fast verbraucht“
- Zukunftssichere Upgrades: WLAN, Bluetooth, Schneide- und Abziehmodule, Pflegeetiketten-Abschneider, Linerless-Abreißoption und Linerless-Schneidesätze
- Verbesserte Etiketteneinrichtung bei den Druckern für 6,5 Zoll Außendurchmesser dank der Funktion „Etiketten sparen“. Das manuelle Ausrichten und Zuführen von Etiketten entfällt, wodurch weniger Material verschwendet wird.

Vielseitiger und zukunftssicherer Druck

- Druckmaterialbreiten von 15 bis 120 mm, Bedrucken unterschiedlichster Druckmaterialarten, optionale Adapter für schmale Druckmaterialien für die Verarbeitung von bis zu 10 mm schmalen Etiketten
- Hochpräzise Druckqualität durch innovativen Dämpfungsmechanismus für Etiketten sowie Anpassungen des vertikalen DPI-Werts bei der Heizleitung und beim Druck des Thermodruckkopfs
- Unterstützt UTF-8 TTF (TrueType-Font) für den Druck von Etiketteninhalten in verschiedenen Sprachen
- Zukunftssichere Upgrades: WLAN, Bluetooth, Schneide- und Peel-off-Module, Pflegeetiketten-Schneider, Linerless-Abreißoption und Linerless-Schneide-Kits, HF-RFID-Nachrüstsätze, UHF-RFID-Nachrüstsätze und Akku-Station
- UHF- und HF-RFID-Funktionalität: „Encode During Print“ (Codierung während des Drucks) steigert die Effizienz, die Unterstützung verschiedener Etiketten und die automatische Kalibrierung erleichtert die Einrichtung.

Ein ökologisch nachhaltiger Drucker

- Zu 100 % recycelbare Verpackung mit FSC-konformen Kartons
- Zu 100 % recycelbares Druckergehäuse, das vollständig aus Kunststoff mit einem Recycling-Anteil von 30 % besteht
- Mehr als 90 % der Druckerkomponenten sind recycelbar

Maßgeschneidertes Design für das Gesundheitswesen

- Klares Weiß und kräftige Vollfarben, perfekt geeignet für Anwendungen im Gesundheitswesen
- Antimikrobielles, leicht zu desinfizierendes und mühelos zu reinigendes Gehäuse, das das Kontaminationsrisiko erheblich reduziert
- Optionales Farbband-Kartuschen-Design für ein einfaches und sauberes Einsetzen
- Medizinische Stromversorgung gemäß IEC 60601-1, die einen sicheren und zuverlässigen Einsatz in medizinischen Einrichtungen gewährleistet



Anwendungen

Einzelhandel

- Regalkennzeichnung
- Bestandsverwaltung
- Waagen

Transport und Logistik

- Versandetiketten
- Wareneingangsetiketten

Gesundheitswesen

- Kennzeichnung von Proben
- Etikettierung von Medikamenten
- Patientenverfolgung

Bekleidung

- Hänge-Tags für Kleidung
- Pflegeetiketten

Lebensmittel & Getränke

- Produktkennzeichnung
- Nachverfolgung



Spezifikationen TH-Serie, 2-Zoll-Modelle

Modell	TH220	TH320	TH220T	TH320T
Auflösung	203 DPI	300 DPI	203 DPI	300 DPI
Druckverfahren	Thermotransfer und Thermodirekt			
Max. Druckgeschwindigkeit	203 mm(8 Zoll)/ Sekunde	152 mm(6 Zoll)/ Sekunde	203 mm(8 Zoll)/ Sekunde	152 mm(6 Zoll)/ Sekunde
Max. Druckbreite	54 mm(2,13 Zoll)	56,9 mm(2,24 Zoll)	54 mm(2,13 Zoll)	56,9 mm(2,24 Zoll)
Max. Drucklänge	25.400 mm(1.000 Zoll)	11.430 mm(450 Zoll)	25.400 mm(1.000 Zoll)	11.430 mm(450 Zoll)
Gehäuse	Doppelwandige Haubenhalbschale(Clamshell-Design) Desinfektionsmittelbeständiger Kunststoff mit leicht zu reinigender Oberfläche und versiegelter Tastenoberfläche Antibakterielles Gehäuse			
Abmessungen	146(B)x179(H)x231 mm(T)5,75(B)x7,05(H)x9,09 Zoll(T)			
Gewicht	1,8 kg			
Kapazität der Etikettenrolle	127 mm(5 Zoll) Außendurchmesser			
Farbband	90 m lang, max. Außendurchmesser 37 mm, 0,5-Zoll-Kern (Beschichtung außen)			
Farbbandbreite	56 - 58 mm (2,20 - 2,28 Zoll)			
Prozessor	32-bit RISC CPU			
Speicher	• 128 MB Flash-Speicher • 128 MB SDRAM • microSD-Kartenleser für Speichererweiterung, max. 512 GB, nur FAT32 und exFAT			
Schnittstellen	• USB 2.0 • RS-232 • USB-Host • Internes Ethernet, 10/100 Mbit/s		• 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombinationsmodul (Option ab Händler) • Bluetooth 5.0 (Option ab Händler) • MFi Bluetooth 5.0 (Option ab Werk)	
Stromversorgung	• Externes Universal-Schaltnetzteil • Eingang: AC 100-240 V, 1,5A, 50-60 Hz • Ausgang: DC 24 V, 2,5 A, 60 W			
Bedienelemente, LED/ LCD	• 1 Netzschalter • 1 Vorschub-Taste • 1 Pause-Taste		• 1 Neudruck-Taste • 3,5-LCD-Farb-Touchscreen, 480 x 320 Pixel	
Sensoren	• Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) • Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark)		• Sensor für Farbbanderkennung • Sensor für geöffneten Druckkopf	
Echtzeituhr	Standard			
Interne Schriftarten	• 8 alphanumerische Bitmap-Schriften • Monotype Image® True Type Font Engine mit einer CG Triumvirate Bold Condensed Skalierbaren Schrift • ARIALUNI.TTF Unicode-TrueType-Schrift			
Barcode	• 1D-Barcode Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 Subsets A.B.C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 2D-Barcode TLC39, CODABLOCK F Mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS Barcode), rMQR-Code			
Schrift-/Barcode-Rotation	0, 90, 180, 270 Grad			
Druckersprache	TSPL-EZD (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II, DPL)			
Medienart	Endlos, vorgestanz, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, eingekerbt (außengewickelt)			
Medienbreite	15 - 60 mm (0,59 - 2,36 Zoll) (10 mm mit Adapter)			
Medienstärke	0,06 - 0,19 mm (0,00236 - 0,00784 Zoll)			
Medienkerndurchmesser	25,4 - 38,1 mm (1 - 1,5 Zoll)			
Etikettenlänge	5 - 25.400 mm (0,20 - 1.000 Zoll)	5 - 11.430 mm (0,20 - 450 Zoll)	5 - 25.400 mm (0,20 - 1.000 Zoll)	5 - 11.430 mm (0,20 - 450 Zoll)
Umgebungsbedingungen	• Betrieb: 0 bis 40 °C, 25 - 85 % ohne Kondensierung • Lagerung: -40 bis 60 °C, 10 - 90 % ohne Kondensierung			
Sicherheitsvorschriften	• Drucker: CB, FCC Class B, IC, CTÜVUS, NoM, CE Class B, UKCA, EAC, CCC, RCM, BSMI, Energy Star 3.2 • WLAN/Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM, NCC • MFi Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM, NCC			
Umweltanforderungen	Entspricht RoHS, REACH, WEEE, China RoHS			
Zubehör	• Schnellstart-Anleitung • USB-Kabel • Netzkabel		• Externes Universal-Schaltnetzteil • 0,5-Zoll-Farbband-Paperkern	
Garantie	• Drucker: 3 Jahre • Druckkopf: 25 km (1 Millionen Zoll) oder 12 Monate, je nach dem, was zuerst erfüllt ist • Gegendruckwalze: 50 km (2 Millionen Zoll) oder 12 Monate, je nach dem, was zuerst erfüllt ist			
Optional ab Werk	• MFi Bluetooth 5.0			
Optional ab Händler	• Abziehmodul • Schneidevorrichtung (vollständiger und teilweiser Schnitt) • Sicherheits-Etikettenschneider (vollständiger Schnitt)		• 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombinationsmodul • Bluetooth 5.0-Modul	
Bedieneroption	• Externer Etikettenrollenhalter • KP-200 Plus Tastatur mit Display		• Medienadapter für 10 mm schmale Medien • PDF-Druck-Dongle • Intelligente Akku-Station BP-4000	



CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com


ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
© 2026 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20260424



www.tscprinters.com

Spezifikationen TH-Serie, 2-Zoll-Modelle für das Gesundheitswesen

Modell	TH220THC	TH320THC
Auflösung	203 DPI	300 DPI
Druckverfahren	Thermotransfer und Thermodirekt	
Max. Druckgeschwindigkeit	203 mm(8 Zoll)/ Sekunde	152 mm(6 Zoll)/ Sekunde
Max. Druckbreite	54 mm(2,13 Zoll)	56,9 mm(2,24 Zoll)
Max. Drucklänge	25.400 mm(1.000 Zoll)	11.430 mm(450 Zoll)
Gehäuse	- Doppelwandige Haubenhalbschale(Clamshell-Design) - Desinfektionsmittelbeständiger Kunststoff mit leicht zu reinigender Oberfläche und versiegelter Tastenoberfläche - Antibakterielles Gehäuse	
Abmessungen	146(B)x179(H)x231 mm(T) 5,75(B)x7,05(H)x9,09 Zoll(T)	
Gewicht	1,8 kg	
Kapazität der Etikettenrolle	127 mm(5 Zoll) Außendurchmesser	
Farbband	90 m lang, max. Außendurchmesser 37 mm, 0,5-Zoll-Kern(Beschichtung außen)	
Farbbandbreite	56 - 58 mm(2,20 - 2,28 Zoll)	
Prozessor	32-bit RISC CPU	
Speicher	128 MB Flash-Speicher 128 MB SDRAM - microSD-Kartenleser für Speichererweiterung, max. 512 GB, nur FAT32 und exFAT	
Schnittstellen	- USB 2.0 - RS-232 - USB-Host - Internes Ethernet, 10/100 Mbit/s	802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombinationsmodul (Option ab Händler) - Bluetooth 5.0 (Option ab Händler) - MFi Bluetooth 5.0 (Option ab Werk)
Stromversorgung	Externes Universal-Schaltnetzteil - Nach IEC 60601-1 zertifiziertes Netzteil - Eingang: AC 100-240 V, 2,0A, 50-60 Hz - Ausgang: DC 24 V, 2,5 A, 60 W	
Bedienelemente, LED/ LCD	1 Netzschalter 1 Vorschub-Taste 1 Pause-Taste	1 Neudruck-Taste 3,5-LCD-Farb-Touchscreen, 480 x 320 Pixel
Sensoren	- Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) - Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark)	- Sensor für Farbbanderkennung - Sensor für geöffneten Druckkopf
Echtzeituhr	Standard	
Interne Schriftarten	8 alphanumerische Bitmap-Schriften - Monotype Image® True Type Font Engine mit einer CG Triumvirate Bold Condensed skalierbaren Schrift - ARIALUNI.TTF Unicode-TrueType-Schrift	
Barcode	1D-Barcode Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 Subsets A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2D-Barcode TLC39, CODABLOCK F Mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS Barcode), rMQR-Code	
Schrift-/Barcode-Rotation	0, 90, 180, 270 Grad	
Druckersprache	TSPL-EZD (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II, DPL)	
Medienart	Endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, eingekerbt (außengewickelt)	
Medienbreite	15 - 60 mm(0,59 - 2,36 Zoll) (10 mm mit Adapter)	
Medienstärke	0,06 - 0,19 mm(0,00236 - 0,00784 Zoll)	
Medienkerndurchmesser	25,4 - 38,1 mm(1 - 1,5 Zoll)	
Etikettenlänge	5 - 25.400 mm(0,20 - 1.000 Zoll)	5 - 11.430 mm(0,20 - 450 Zoll)
Umgebungsbedingungen	- Betrieb: 0 bis 40 °C, 25 - 85 % ohne Kondensierung - Lagerung: -40 bis 60 °C, 10 - 90 % ohne Kondensierung	
Sicherheitsvorschriften	- Drucker: CB, FCC Klasse B, IC, CTÜVUS, CE Klasse B, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, Energy Star 3.2 - WLAN/Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM, NCC - MFi Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM, NCC	
Umweltanforderungen	Entspricht RoHS, REACH, WEEE, China RoHS	
Zubehör	- Schnellstart-Anleitung - USB-Kabel - Netzkabel	- Externes Universal-Schaltnetzteil 0,5-Zoll-Farbband-Paperkern
Garantie	- Drucker: 3 Jahre - Druckkopf: 25 km(1 Millionen Zoll) oder 12 Monate, je nach dem, was zuerst erfüllt ist - Gegendruckwalze: 50 km(2 Millionen Zoll) oder 12 Monate, je nach dem, was zuerst erfüllt ist	
Optional ab Werk	MFi Bluetooth 5.0	
Optional ab Händler	- Abziehmodul - Schneidevorrichtung (vollständiger und teilweiser Schnitt) 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombinationsmodul - Bluetooth 5.0-Modul	
Bedieneroption	- Externer Etikettenrollenhalter - KP-200 Plus Tastatur mit Display	- Medienadapter für 10 mm schmale Medien - PDF-Druck-Dongle - Intelligente Akku-Station BP-4000



CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
 Tel: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
 Tel: +1 52 (33) 3673 1406
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
 Tel: +55 (11) 3554 7225
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +49 (0) 8106 37979 000
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +7 495 646 3538
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 Tel: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com


ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
 Tel: +91 2249 679 315
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
 Tel: +82 2 852 3322
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
 © 2026 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Product models and Specifications are subject to change without notice.
 Contact your TSC sales representative for specific information.
 20260424



www.tscprinters.com

Spezifikationen DH-Serie, 2-Zoll-Modelle

Modell	DH220	DH320	DH220T	DH320T
Auflösung	203 DPI	300 DPI	203 DPI	300 DPI
Druckverfahren	Thermodirekt			
Max. Druckgeschwindigkeit	203 mm(8 Zoll)/ Sekunde	152 mm(6 Zoll)/ Sekunde	203 mm(8 Zoll)/ Sekunde	152 mm(6 Zoll)/ Sekunde
Max. Druckbreite	54 mm(2,13 Zoll)	56,9 mm(2,24 Zoll)	54 mm(2,13 Zoll)	56,9 mm(2,24 Zoll)
Max. Drucklänge	25.400 mm(1.000 Zoll)	11.430 mm(450 Zoll)	25.400 mm(1.000 Zoll)	11.430 mm(450 Zoll)
Gehäuse	Doppelwandige Haubenhalbschale(Clamshell-Design)			
Abmessungen	138(B)x172(H)x210 mm(T)	5,43(B)x6,77(H)x8,27 Zoll(T)		
Gewicht	1,6 kg			
Kapazität der Etikettenrolle	127 mm(5 Zoll) Außendurchmesser			
Prozessor	32-bit RISC CPU			
Speicher	128 MB Flash-Speicher 128 MB SDRAM - microSD-Kartenleser für Speichererweiterung, max. 512 GB, nur FAT32 und exFAT			
Schnittstellen	- USB 2.0 - RS-232 - USB-Host - Internes Ethernet, 10/100 Mbit/s 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombinationsmodul(Option ab Händler) - Bluetooth 5.0(Option ab Händler) - MFi Bluetooth 5.0(Option ab Werk)			
Stromversorgung	Externes Universal-Schaltnetzteil • Eingang: AC 100-240 V, 1,5A, 50-60 Hz • Ausgang: DC 24 V, 2,5 A, 60 W			
Bedienelemente, LED/ LCD	1 Netzschalter 1 Vorschub-Taste 1 Pause-Taste 1 Neudruck-Taste 1 Statusanzeige 3 intuitiv verständliche Symbolanzeigen 1 Netzschalter 1 Vorschub-Taste 1 Pause-Taste 1 Neudruck-Taste 3,5-LCD-Farb-Touchscreen, 480 x 320 Pixel			
Sensoren	- Transmissiver Sensor für Etikettenlücken(Gap) - Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung(Black Mark) - Sensor für geöffneten Druckkopf			
Echtzeituhr	Standard			
Interne Schriftarten	8 alphanumerische Bitmap-Schriften - Monotype Image® True Type Font Engine mit einer CG Triumvirate Bold Condensed skalierbaren Schrift - ARIALUNI.TTF Unicode-TrueType-Schrift			
Barcode	1D-Barcode Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 Subsets A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2D-Barcode TLC39, CODABLOCK F Mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS Barcode), rMQR-Code			
Schrift-/Barcode-Rotation	0, 90, 180, 270 Grad			
Druckersprache	TSPL-EZD(kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II, DPL)			
Medienart	Endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, eingekerbt (außengewickelt), Linerless-Medien(für Linerless-Option)			
Medienbreite	15 - 60 mm(0,59 - 2,36 Zoll) (10 mm mit Adapter)			
Medienstärke	0,06 - 0,19 mm(0,00236 - 0,00784 Zoll)			
Medienkerndurchmesser	25,4 - 38,1 mm(1 - 1,5 Zoll)			
Etikettenlänge	5 - 25.400 mm(0,20 - 1.000 Zoll)	5 - 11.430 mm(0,20 - 450 Zoll)	5 - 25.400 mm(0,20 - 1.000 Zoll)	5 - 11.430 mm(0,20 - 450 Zoll)
Umgebungsbedingungen	- Betrieb: 0 bis 40 °C, 25 - 85 % ohne Kondensierung - Lagerung: -40 bis 60 °C, 10 - 90 % ohne Kondensierung			
Sicherheitsvorschriften	- Drucker: CB, FCC Class B, IC, CTUVUS, NoM, CE Class B, UKCA, EAC, CCC, RCM, BSMI, Energy Star 3.2 • WLAN/Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM, NCC • MFi Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM, NCC			
Umweltanforderungen	Entspricht RoHS, REACH, WEEE, China RoHS			
Zubehör	- Schnellstart-Anleitung - USB-Kabel - Netz kabel - Externes Universal-Schaltnetzteil			
Garantie	- Drucker: 3 Jahre - Druckkopf: 25 km(1 Millionen Zoll) oder 12 Monate, je nach dem, was zuerst erfüllt ist - Gegendruckwalze: 50 km(2 Millionen Zoll) oder 12 Monate, je nach dem, was zuerst erfüllt ist			
Optional ab Werk	MFi Bluetooth 5.0			
Optional ab Händler	- Abziehmodul - Schneidevorrichtung(vollständiger und teilweiser Schnitt) 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombinationsmodul - Bluetooth 5.0-Modul - Linerless mit Schneidevorrichtung (vollständiger Schnitt) - Linerless mit Abreißvorrichtung			
Bedieneroption	- Externer Etikettenrollenhalter - KP-200 Plus Tastatur mit Display - Medienadapter für 10 mm schmale Medien - PDF-Druck-Dongle - Intelligente Akku-Station BP-4000			



CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
 Tel: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
 Tel: +1 52 (33) 3673 1406
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
 Tel: +55 (11) 3554 7225
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +49 (0) 8106 37979 000
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +7 495 646 3538
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 Tel: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com


ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
 Tel: +91 2249 679 315
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
 Tel: +82 2 852 3322
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
 © 2026 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Product models and Specifications are subject to change without notice.
 Contact your TSC sales representative for specific information.
 20260424



www.tscprinters.com

Spezifikationen DH-L-Serie, 2-Zoll-Modelle

Modell	DH220L	DH320L	DH220LT	DH320LT
Auflösung	8 Punkte/mm (203 DPI)	12 Punkte/mm (300 DPI)	8 Punkte/mm (203 DPI)	12 Punkte/mm (300 DPI)
Druckverfahren	Thermodirekt			
Max. Druckgeschwindigkeit	203 mm (8") / Sekunde	152 mm (6") / Sekunde	203 mm (8") / Sekunde	152 mm (6") / Sekunde
Max. Druckbreite	54 mm (2,13")	56,9 mm (2,24")	54 mm (2,13")	56,9 mm (2,24")
Max. Drucklänge	25.400 mm (1.000")	11.430 mm (450")	25.400 mm (1.000")	11.430 mm (450")
Gehäuse	Doppelwandiger Kunststoff, Klappdeckel			
Physische Abmessungen	146 mm (B) x 206 mm (H) x 264 mm (T) 5,75" (B) x 8,11" (H) x 10,39" (T)			
Gewicht	2,0 kg			
Kapazität Etikettenrolle	165 mm (6,5") Außendurchmesser			
Prozessor	32-Bit-RISC-CPU			
Speicher	• 512 MB Flash-Speicher • 256 MB SDRAM • microSD-Kartenleser für Flash-Speichererweiterung, max. 512 GB, nur FAT32 und exFAT			
Schnittstelle	• USB 2.0 • RS-232 • USB-Host • Internes Ethernet, 10/100 Mbit/s • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombimodul (Händleroption) • Bluetooth 5.3 (Händleroption) • MFi Bluetooth 5.3 (Werksoption) • Externes Universal-Schaltnetzteil			
	• Speisespannung: Wechselstrom 100–240 V, 1,5 A, 50–60 Hz • Ausgangsleistung: Gleichstrom 24 V, 2,5 A, 60 W			
	• 1 Netzschalter • 1 Vorschubschalter • 1 Pausentaste • 1 Reprint-Taste • 1 Statusanzeige • 3 intuitive Symbolanzeigen		• 1 Netzschalter • 1 Vorschubschalter • 1 Pausentaste • 1 Reprint-Taste • 3,5-Zoll-Farb-Touchdisplay, 480 x 320 Pixel	
	• Transmissiver Spaltsensor - Reflexionssensor mit schwarzer Markierung (positionseinstellbar)		• Sensor für offenen Kopf - Sensor für Etiketten sparen	
Echtzeituhr	Standard			
Interne Schriftart	• 8 alphanumerische Bitmap-Schriftarten • Monotype Image® True Type-Schriftart-Engine mit der skalierbaren Schriftart CG Triumvirate Bold Condensed • ARIALUNI.TTF Unicode-True-Type-Schriftart			
Barcode	• 1D barcode Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 2D barcode TLC39, CODABLOCK F mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS barcode), rMQR Code			
Schriftart- und Barcode-Drehung	0, 90, 180, 270 Grad			
Druckersprache	TSPL-EZD (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II, DPL)			
Medientyp	Endlos, gestanzt, schwarze Markierung, Fächerfalte, gekerbt (außen gewickelt), trägerlose Medien (für Linerless-Option), Armband			
Medienbreite	10 – 60 mm (0,39" – 2,36")			
Mediendicke	0,06 mm – 0,19 mm (2,36 mil – 7,48 mil)			
Medienkerndurchmesser	25,4 mm – 38,1 mm (1" – 1,5")			
Etikettenlänge	5 mm – 25.400 mm (0,20" – 1.000")	5 mm – 11.430 mm (0,20" – 450")	5 mm – 25.400 mm (0,20" – 1.000")	5 mm – 11.430 mm (0,20" – 450")
Umgebungsbedingungen	• Betrieb: 0 °C bis +40 °C, 25 % – 85 % nicht kondensierend • Lagerung –40 °C bis +60 °C, 10 % – 90 % nicht kondensierend • Drucker: CB, FCC Class B, IC, CTÜVUS, NoM, CE Class B, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, BSMI, KC, Energy Star 3.2			
Sicherheitsbestimmungen	• WLAN/Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, SRRC, RCM, NCC • MFi Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, SRRC, RCM, NCC • HF RFID: FCC, IC, CE, UKCA, SRRC, RCM, NCC			
Umweltschutz	Konform mit RoHS, REACH, WEEE, China RoHS			
Zubehör	• Schnellstartanleitung • USB-Kabel		• Netzkabel • Externes Universal-Schaltnetzteil	
Eingeschränkte Garantie	• Drucker: 3 Jahre • Druckkopf: 25 km (1 Million Zoll) oder 12 Monate, je nachdem, was zuerst eintritt • Walze: 50 km (2 Million Zoll) oder 12 Monate, je nachdem, was zuerst eintritt			
HF RFID	N/A		• Norm: ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 Type A, ISO/IEC 18092 • Externe starre Antenne, unter dem Medium • Codierungsfehler: Mindestens 1 Zoll Überdruckbereich • Druckersprache: TSPL (Standard), SBPL (herunterladbar)	
Werksoption	MFi Bluetooth 5.3			
Händleroption	• Peel-off-Modul • Guillotineschneider (Vollschnitt und Teilschnitt) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombimodul • Bluetooth-5.3-Modul		• Linerless mit Schneider (Vollschnitt) • Linerless mit Abriss • Nachrüstsatz HF-RFID-Abreiß-Option • HF-RFID-Schneider, Nachrüstsatz	
Anwenderoption	• Externe Etikettenrollenhalterung • Tastatur-Anzeigeeinheit KP-200 Plus		• PDF Print Dongle • Intelligente Akku-Station BP-4000	



CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com


ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
© 2026 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20260424



www.tscprinters.com

Spezifikationen DH-Serie 2-Zoll

Modell	DH220E	DH320E
Auflösung	203 DPI	300 DPI
Druckverfahren	ThermDirekt	
Max. Druckgeschwindigkeit	203mm (8 Zoll) / Sekunde	152mm (6 Zoll) / Sekunde
Max. Druckbreite	54mm (2,13 Zoll)	56,9mm (2,24 Zoll)
Max. Drucklänge	2.286mm (90 Zoll)	1.016mm (40 Zoll)
Gehäuse	Doppelwandige Haubenhalbschale (Clamshell-Design)	
Abmessungen	138mm (B) x 172mm (H) x 210mm (T) 5,43 Zoll (B) x 6,77 Zoll (H) x 8,27 Zoll (T)	
Gewicht	1,3kg (2,87lbs)	
Kapazität der Etikettenrolle	127 mm (5 Zoll) Außendurchmesser	
Prozessor	32-bit RISC CPU	
Speicher	8 MB Flash-Speicher 16 MB SDRAM	
Schnittstellen	USB 2.0	
Stromversorgung	Externes Universal-Schaltnetzteil • Eingang: AC 100-240V, 2A, 50-60Hz • Ausgang: DC 24V, 2A, 48W	
Bedienelemente, LED/LCD	1 Netzschalter 1 Vorschub-Taste 1 Pause-Taste 1 Neudruck-Taste 1 Statusanzeige 2 intuitive Symbolanzeigen	
Sensoren	- Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) - Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) - Sensor für geöffneten Druckkopf	
Interne Schriftarten	8 alphanumerische Bitmap-Schriften - Monotype Image® True Type Font Engine mit einer CG Triumvirate Bold Condensed skalierbaren Schrift	
Barcode	1D-Barcode Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 Subsets A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2D-Barcode TLC39, CODABLOCK F Mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS Barcode), rMQR-Code	
Schrift-/Barcode-Rotation	0, 90, 180, 270 Grad	
Druckersprache	TSPL-EZD (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II, DPL)	
Medienart	Endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, eingekerbt (außengewickelt)	
Medienbreite	15 - 60mm (0,59 Zoll - 2,36 Zoll)	
Medienstärke	0,06mm - 0,19mm (2,36mil - 7,48mil)	
Medienkerndurchmesser	25,4mm - 38,1mm (1 Zoll - 1,5 Zoll)	
Etikettenlänge	5mm - 2.286mm (0,20 Zoll - 90 Zoll)	5mm - 1.016mm (0,20 Zoll - 40 Zoll)
Umgebungsbedingungen	- Betrieb: 0 bis 40 °C, 25 - 85 % ohne Kondensierung - Lagerung: -40 bis 60 °C, 10 - 90 % ohne Kondensierung	
Sicherheitsvorschriften	CB, FCC Class B, IC, CTÜVUS, NoM, CE Class B, UKCA, EAC, CCC, RCM, BSMI, Energy Star 3.2	
Umweltanforderungen	Entspricht RoHS, REACH, WEEE, China RoHS	
Zubehör	- Schnellstart-Anleitung - USB-Kabel - Netzkabel - Externes Universal-Schaltnetzteil	
Garantie	- Drucker: 3 Jahre - Druckkopf: 25 km (1 Millionen Zoll) oder 12 Monate, je nach dem, was zuerst erfüllt ist - Gegendruckwalze: 50 km (2 Millionen Zoll) oder 12 Monate, je nach dem, was zuerst erfüllt ist	
Optional ab Händler	- Externe Etikettenrollenhalterung 10 mm schmaler Medienadapter	



CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
 Tel: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
 Tel: +1 52 (33) 3673 1406
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
 Tel: +55 (11) 3554 7225
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +49 (0) 8106 37979 000
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +7 495 646 3538
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 Tel: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
 Tel: +91 2249 679 315
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
 Tel: +82 2 852 3322
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

Spezifikationen DH-Serie, 2-Zoll-Modelle für das Gesundheitswesen

Modell	DH220THC	DH320THC
Auflösung	203 DPI	300 DPI
Druckverfahren	Thermodirekt	
Max. Druckgeschwindigkeit	203 mm(8 Zoll)/ Sekunde	152 mm(6 Zoll)/ Sekunde
Max. Druckbreite	54 mm(2,13 Zoll)	56,9 mm(2,24 Zoll)
Max. Drucklänge	25.400 mm(1.000 Zoll)	11.430 mm(450 Zoll)
Gehäuse	- Doppelwandige Haubenhalbschale (Clamshell-Design) - Desinfektionsmittelbeständiger Kunststoff mit leicht zu reinigender Oberfläche und versiegelter Tastenoberfläche - Antibakterielles Gehäuse	
Abmessungen	138(B)x172(H)x210 mm(T)	5,43(B)x6,77(H)x8,27 Zoll(T)
Gewicht	1,6 kg	
Kapazität der Etikettenrolle	127 mm(5 Zoll) Außendurchmesser	
Prozessor	32-Bit RISC CPU	
Speicher	128 MB Flash-Speicher 128 MB SDRAM - microSD-Kartenleser für Speichererweiterung, max. 512 GB, nur FAT32 und exFAT	
Schnittstellen	- USB 2.0 - RS-232 - USB-Host - Internes Ethernet, 10/100 Mbit/s 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombinationsmodul (Option ab Händler) - Bluetooth 5.0 (Option ab Händler) - MFi Bluetooth 5.0 (Option ab Werk)	
Stromversorgung	- Externes Universal-Schaltnetzteil - Nach IEC 60601-1 zertifiziertes Netzteil - Eingang: AC 100-240 V, 2,0A, 50-60 Hz - Ausgang: DC 24 V, 2,5 A, 60 W	
Bedienelemente, LED/ LCD	1 Netzschalter 1 Vorschub-Taste 1 Pause-Taste	1 Neudruck-Taste 3,5-LCD-Farb-Touchscreen, 480 x 320 Pixel
Sensoren	- Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) - Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) - Sensor für geöffneten Druckkopf	
Echtzeituhr	Standard	
Interne Schriftarten	8 alphanumerische Bitmap-Schriften - Monotype Image® True Type Font Engine mit einer CG Triumvirate Bold Condensed skalierbaren Schrift - ARIALUNI.TTF Unicode-TrueType-Schrift	
Barcode	1D-Barcode Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 Subsets A.B.C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2D-Barcode TLC39, CODABLOCK F Mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS Barcode), rMQR-Code	
Schrift-/Barcode-Rotation	0, 90, 180, 270 Grad	
Druckersprache	TSPL-EZD (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II, DPL)	
Medienart	Endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefalzt, eingekerbt (außengewickelt), Linerless-Medien (für Linerless-Option)	
Medienbreite	15 - 60 mm (0,59 - 2,36 Zoll) (10 mm mit Adapter)	
Medienstärke	0,06 - 0,19 mm (0,00236 - 0,00784 Zoll)	
Medienkerndurchmesser	25,4 - 38,1 mm (1 - 1,5 Zoll)	
Etikettenlänge	5 - 25.400 mm (0,20 - 1.000 Zoll)	5 - 11.430 mm (0,20 - 450 Zoll)
Umgebungsbedingungen	- Betrieb: 0 bis 40 °C, 25 - 85 % ohne Kondensierung - Lagerung: -40 bis 60 °C, 10 - 90 % ohne Kondensierung	
Sicherheitsvorschriften	- Drucker: CB, FCC Klasse B, IC, CTÜVUS, CE Klasse B, UKCA, EAC, CCC, RCM, Energy Star 3.2 - WLAN/Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM, NCC - MFi Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM, NCC	
Umweltanforderungen	Entspricht RoHS, REACH, WEEE, China RoHS	
Zubehör	- Schnellstart-Anleitung - USB-Kabel	- Netzkabel - Externes Universal-Schaltnetzteil
Garantie	- Drucker: 3 Jahre - Druckkopf: 25 km (1 Millionen Zoll) oder 12 Monate, je nach dem, was zuerst erfüllt ist - Gegendruckwalze: 50 km (2 Millionen Zoll) oder 12 Monate, je nach dem, was zuerst erfüllt ist	
Optional ab Werk	MFi Bluetooth 5.0	
Optional ab Händler	- Abziehmodul - Schneidevorrichtung (vollständiger und teilweiser Schnitt) 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombinationsmodul	- Bluetooth 5.0-Modul - Linerless mit Schneidevorrichtung (vollständiger Schnitt) - Linerless mit Abreißvorrichtung
Bedieneroption	- Externer Etikettenrollenhalter - KP-200 Plus Tastatur mit Display	- Medienadapter für 10 mm schmale Medien - PDF-Druck-Dongle - Intelligente Akku-Station BP-4000



CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

2-Zoll-Modellreihe DH-L – Spezifikation Gesundheitswesen

Modell	DH220LHC		DH320LHC	DH220LTHC	DH320LTHC
Auflösung	8 Punkte/mm (203 DPI)		12 Punkte/mm (300 DPI)	8 Punkte/mm (203 DPI)	12 Punkte/mm (300 DPI)
Druckverfahren	Thermodirekt				
Max. Druckgeschwindigkeit	203 mm (8") / Sekunde		152 mm (6") / Sekunde	203 mm (8") / Sekunde	152 mm (6") / Sekunde
Max. Druckbreite	54 mm (2,13")		56,9 mm (2,24")	54 mm (2,13")	56,9 mm (2,24")
Max. Drucklänge	25.400 mm (1.000")		11.430 mm (450")	25.400 mm (1.000")	11.430 mm (450")
Gehäuse	Doppelwandiger Kunststoff, Klappdeckel Desinfektionsmittelbeständiger Kunststoff, mit leicht zu reinigender Oberfläche und versiegelter Tastenoberfläche Antibakterielles Gehäuse				
Physische Abmessungen	146 mm (B) x 206 mm (H) x 264 mm (T) 5,75"(B)x 8,11"(H)x 10,39"(T)				
Gewicht	2,0 kg				
Kapazität Etikettenrolle	165 mm (6,5") Außendurchmesser				
Prozessor	32-Bit-RISC-CPU				
Speicher	• 512 MB Flash-Speicher • 256 MB SDRAM			• microSD-Kartenleser für Flash-Speichererweiterung, max. 512 GB, nur FAT32 und exFAT	
Schnittstelle	• USB 2.0 • RS-232 • USB-Host • Internes Ethernet, 10/100 Mbit/s			• 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombimodul (Händleroption) • Bluetooth 5.3 (Händleroption) • MFi Bluetooth 5.3 (Werksoption)	
Stromversorgung	• Externes Universal-Schaltnetzteil • Speisespannung: Wechselstrom 100–240 V, 1,5 A, 50–60 Hz • Ausgangsleistung: Gleichstrom 24 V, 2,5 A, 60 W				
Betätigungsschalter, Taster, LED/LCD	• 1 Netzschalter • 1 Vorschubschalter • 1 Pausentaste • 1 Reprint-Taste • 1 Statusanzeige • 3 intuitive Symbolanzeigen			• 1 Netzschalter • 1 Vorschubschalter • 1 Pausentaste • 1 Reprint-Taste • 3,5-Zoll-Farb-Touchdisplay, 480 x 320 Pixel	
Sensoren	• Transmissionslückensensor • Reflexionssensor für schwarze Markierungen (einstellbare Position)			• Sensor „Kopf geöffnet“	
Echtzeituhr	Standard				
Interne Schriftart	• 8 alphanumerische Bitmap-Schriftarten • Monotype Image® True Type-Schriftart-Engine mit der skalierbaren Schriftart CG Triumvirate Bold Condensed • ARIALUNI.TTF Unicode-True-Type-Schriftart				
Barcode	• 1D barcode Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 2D barcode TLC39, CODABLOCK F mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS barcode), rMQR Code				
Schriftart- und Barcode-Drehung	0, 90, 180, 270 Grad				
Druckersprache	TSPL-EZD (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II, DPL)				
Medientyp	Endlos, gestanzt, schwarze Markierung, Fächerfalte, gekerbt (außen gewickelt), trägerlose Medien (für Linerless-Option), Armband				
Medienbreite	10 – 60 mm (0,39" – 2,36")				
Mediendicke	0,06 mm – 0,19 mm (2,36 mil – 7,48 mil)				
Medienkerndurchmesser	25,4 mm – 38,1 mm (1" – 1,5")				
Etikettenlänge	5 mm – 25.400 mm (0,20" – 1.000")	5 mm – 11.430 mm (0,20" – 450")	5 mm – 25.400 mm (0,20" – 1.000")	5 mm – 11.430 mm (0,20" – 450")	
Umgebungsbedingungen	• Betrieb: 0 °C bis +40 °C, 25 % – 85 % nicht kondensierend • Lagerung –40 °C bis +60 °C, 10 % – 90 % nicht kondensierend				
Sicherheitsbestimmungen	• Drucker: CB, FCC Class B, IC, CTÜVUS, NoM, CE Class B, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, BSMI, KC, Energy Star 3.2 • WLAN/Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, SRRC, RCM, NCC • MFi Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, SRRC, RCM, NCC • HF RFID: FCC, IC, CE, UKCA, SRRC, RCM, NCC				
Umweltschutz	Konform mit RoHS, REACH, WEEE, China RoHS				
Zubehör	• Schnellstartanleitung • USB-Kabel			• Netzkabel • Externes Universal-Schaltnetzteil	
Eingeschränkte Garantie	• Drucker: 3 Jahre • Druckkopf: 25 km (1 Million Zoll) oder 12 Monate, je nachdem, was zuerst eintritt • Walze: 50 km (2 Million Zoll) oder 12 Monate, je nachdem, was zuerst eintritt				
HF RFID	N/A			• Norm: ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 Type A, ISO/IEC 18092 • Externe starre Antenne, unter dem Medium • Codierungsfehler: Mindestens 1 Zoll Überdruckbereich • Druckersprache: TSPL (Standard), SBPL (herunterladbar)	
Werksoption	MFi Bluetooth 5.3				
Händleroption	• Peel-off-Modul • Guillotineschneider (Vollschnitt und Teilschnitt) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombimodul • Bluetooth-5.3-Modul			• Linerless mit Schneider (Vollschnitt) • Linerless mit Abriss • Nachrüstsatz HF-RFID-Abreib-Option • HF-RFID-Schneider, Nachrüstsatz	
Anwenderoption	• Externe Etikettenrollenhalterung • Tastatur-Anzeigeeinheit KP-200 Plus			• PDF Print Dongle • Intelligente Akku-Station BP-4000	



TSC

CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com


ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
© 2026 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20260424



www.tscprinters.com

Spezifikationen TH-Serie, 4-Zoll-Modelle

Modell	TH240	TH340	TH240T	TH340T
Auflösung	203 DPI	300 DPI	203 DPI	300 DPI
Druckverfahren	Thermotransfer und Thermodirekt			
Max. Druckgeschwindigkeit	203 mm(8 Zoll) / Sekunde	152 mm(6 Zoll) / Sekunde	203 mm(8 Zoll) / Sekunde	152 mm(6 Zoll) / Sekunde
Max. Druckbreite	108 mm(4,25 Zoll)	105,7 mm(4,16 Zoll")	108 mm(4,25 Zoll)	105,7 mm(4,16" Zoll)
Max. Drucklänge	25.400 mm(1.000 Zoll)	11.430 mm(450 Zoll)	25.400 mm(1.000 Zoll)	11.430 mm(450 Zoll)
Gehäuse	Doppelwandige Haubenhalbschale (Clamshell-Design)			
Abmessungen	223(B)x 186(H)x 286 mm(T) 8,78(B)x 7,32(H)x 11,26 Zoll(T)			
Gewicht	2,8 kg			
Kapazität der Etikettenrolle	127 mm(5 Zoll) Außendurchmesser			
Farbband	• 300 m lang, max. Außendurchmesser 67 mm, 1-Zoll-Kern (Beschichtung außen) • 110 m lang, max. Außendurchmesser 40 mm, 0,5-Zoll-Kern (Beschichtung außen)			
Farbbandbreite	40 - 110 mm(1,6 - 4,3 Zoll)			
Prozessor	32-bit RISC CPU			
Speicher	• 128 MB Flash-Speicher • 128 MB SDRAM • microSD-Kartenleser für Speichererweiterung, max. 512 GB, nur FAT32 und exFAT			
Schnittstellen	• USB 2.0 • RS-232 • USB-Host • Internes Ethernet, 10/100 Mbit/s • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombinationsmodul (Option ab Händler) • Bluetooth 5.0 (Option ab Händler) • MFi Bluetooth 5.0 (Option ab Werk)			
Stromversorgung	Externes Universal-Schaltnetzteil • Eingang: AC 100-240 V, 2.0A, 50-60 Hz • Ausgang: DC 24 V, 3,75A, 90W			
Bedienelemente, LED/ LCD	• 1 Netzschalter • 1 Vorschub-Taste • 1 Pause-Taste • 1 Neudruck-Taste • 1 Statusanzeige • 4 intuitiv verständliche Symbolanzeigen • 1 Netzschalter • 1 Vorschub-Taste • 1 Pause-Taste • 1 Neudruck-Taste • 3,5-LCD-Farb-Touchscreen, 480 x 320 Pixel			
Sensoren	• Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) • Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) • Sensor für Farbbanderkennung • Sensor für geöffneten Druckkopf			
Echtzeituhr	Standard			
Interne Schriftarten	• 8 alphanumerische Bitmap-Schriften • Monotype Image® True Type Font Engine mit einer CG Triumvirate Bold Condensed skalierbaren Schrift • ARIALUNI.TTF Unicode-TrueType-Schrift			
Barcode	• 1D-Barcode Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 Subsets A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 2D-Barcode TLC39, CODABLOCK F Mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS Barcode), rMQR-Code			
Schrift-/Barcode-Rotation	0, 90, 180, 270 Grad			
Druckersprache	TSPL-EZD (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II, DPL)			
Medienart	Endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefalzt, eingekerbt (außengewickelt)			
Medienbreite	15 - 120 mm(0,59 - 4,72 Zoll) (10 mm mit Adapter)			
Medienstärke	Standard: 0,06 mm - 0,19 mm(2,36 mil - 7,48 mil) Ausgewählte On-Metal-RFID-Tags: 0,06 mm - 1,35 mm(2,36 mil - 53,15 mil)			
Medienkerndurchmesser	25,4 - 38,1 mm(1 - 1,5 Zoll)			
Etikettenlänge	5 - 25.400 mm(0,20 - 1.000 Zoll)	5 - 11.430 mm(0,20 - 450 Zoll)	5 - 25.400 mm(0,20 - 1.000 Zoll)	5 - 11.430 mm(0,20 - 450 Zoll)
Umgebungsbedingungen	• Betrieb: 0 bis 40 °C, 25 - 85 % ohne Kondensierung • Lagerung: -40 bis 60 °C, 10 - 90 % ohne Kondensierung			
Sicherheitsvorschriften	• Drucker: CB, FCC Class B, IC, CTÜVUS, NoM, CE Class B, UKCA, EAC, CCC, RCM, BSMI, Energy Star 3.2 • WLAN/Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM, NCC • MFi Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM, NCC • RFID: FCC, IC, CE, UKCA, SRRC, WPC, RCM, NCC, KC, IMDA, NBTC, ANATEL, CRT			
Umweltanforderungen	Entspricht RoHS, REACH, WEEE, China RoHS			
Zubehör	• Schnellstart-Anleitung • USB-Kabel • Netzkabel • Externes Universal-Schaltnetzteil • 1-Zoll-Farbbandspule, 2 für 300 m lange Farbbandrolle • 1-Zoll-Farbband-Papern • Medienadapter für 120 mm breite Medien			
Garantie	• Drucker: 3 Jahre • Druckkopf: 25 km(1 Millionen Zoll) oder 12 Monate, je nach dem, was zuerst erfüllt ist • Gegendruckwalze: 50 km(2 Millionen Zoll) oder 12 Monate, je nach dem, was zuerst erfüllt ist			
UHF RFID	N/A		• RAIN UHF Passiv (GS1 EPC Gen2 v2 / ISO 18000-63) • Mindestabstand zwischen Etikette und Tag: 15,9 mm (0,625") • Standard- / ausgewählte/ On-Metal-Tags / zusätzliche Tag-Konstruktionen • Ausgewählte On-Metal-Tags, On-Metal-Tag-Dicke bis zu 1,35 mm(0,05"), nur Abrissmodus • Codierungsfehler: Mindestens 1 Zoll Überdruckbereich • Druckersprache: TSPL, ZPL • Zähler für RFID-Etiketten: Kennzeichnet gute/ schlechte Etiketten	
Optional ab Werk	MFi Bluetooth 5.0		• Bluetooth-5.0-Modul • Nachrüstset für UHF-RFID-Abreißstreifen (externe starre HF-Antenne, über dem Medium) • Nachrüstset für UHF-RFID-Abschneider (externe HF-Antenne mit mehreren Positionen, unter dem Medium)	
Optional ab Händler	• Abziehmodul • Schneidevorrichtung (vollständiger und teilweiser Schnitt) • Sicherheits-Etikettenschneider (vollständiger Schnitt)		• MFi Bluetooth 5.0 • RAIN UHF Passive (interne HF-Antenne mit mehreren Positionen, unter dem Medium)	
Bedieneroption	• Externer Etikettenrollenhalter • KP-200 Plus Tastatur mit Display		• Medienadapter für 10 mm schmale Medien • PDF-Druck-Dongle • Intelligente Akku-Station BP-4000	



CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
 Tel: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
 Tel: +1 52 (33) 3673 1406
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
 Tel: +55 (11) 3554 7225
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +49 (0) 8106 37979 000
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +7 495 646 3538
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com


MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 Tel: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
 Tel: +91 2249 679 315
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
 Tel: +82 2 852 3322
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
 © 2026 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Product models and Specifications are subject to change without notice.
 Contact your TSC sales representative for specific information.
 20260424

www.tscprinters.com

Spezifikationen TH-Serie, 4-Zoll-Modelle für das Gesundheitswesen

Modell	TH240THC	TH340THC	TH240TRCHC	TH340TRCHC
Auflösung	203 DPI	300 DPI	203 DPI	300 DPI
Druckverfahren	Thermotransfer und Thermodirekt			
Max. Druckgeschwindigkeit	203 mm (8 Zoll) / Sekunde	152 mm (6 Zoll) / Sekunde	203 mm (8 Zoll) / Sekunde	152 mm (6 Zoll) / Sekunde
Max. Druckbreite	108 mm (4,25 Zoll)	105,7 mm (4,16 Zoll)	108 mm (4,25 Zoll)	105,7 mm (4,16 Zoll)
Max. Drucklänge	25.400 mm (1.000 Zoll)	11.430 mm (450 Zoll)	25.400 mm (1.000 Zoll)	11.430 mm (450 Zoll)
Gehäuse	- Doppelwandige Haubenhalbschale (Clamshell-Design) - Desinfektionsmittelbeständiger Kunststoff mit leicht zu reinigender Oberfläche und versiegelter Tastenoberfläche - Antibakterielles Gehäuse			
Abmessungen	223 (B) x 186 (H) x 286 mm (T)		8,78 (B) x 7,32 (H) x 11,26 Zoll (T)	
Gewicht	2,8 kg			
Kapazität der Etikettenrolle	127 mm (5 Zoll) Außendurchmesser			
Farbband	300 m lang, max. Außendurchmesser 67 mm, 1-Zoll-Kern (Beschichtung außen) 110 m lang, max. Außendurchmesser 40 mm, 0,5-Zoll-Kern (Beschichtung außen)		100 m lang (Farbbandkassette)	
Farbbandbreite	40 - 110 mm (1,6 - 4,3 Zoll)			
Prozessor	32-bit RISC CPU			
Speicher	128 MB Flash-Speicher 128 MB SDRAM		microSD-Kartenleser für Speichererweiterung, max. 512 GB, nur FAT32 und exFAT	
Schnittstellen	- USB 2.0 - RS-232 - USB-Host - Internal Ethernet, 10/100 Mbps		802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombinationsmodul (Option ab Händler) - Bluetooth 5.0 (Option ab Händler) - MFi Bluetooth 5.0 (Option ab Werk)	
Stromversorgung	Externes Universal-Schaltnetzteil Nach IEC 60601-1 zertifiziertes Netzteil		- Eingang: AC 100-240 V, 2,0A, 50-60 Hz - Ausgang: DC 24 V, 3,75A, 90W	
Bedienelemente, LED/LCD	1 Netzschalter 1 Vorschub-Taste	1 Pause-Taste 1 Neudruck-Taste	3,5-LCD-Farb-Touchscreen, 480 x 320 Pixel	
Sensoren	- Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) - Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark)		- Sensor für Farbbanderkennung - Sensor für geöffneten Druckkopf	
Echtzeituhr	Standard			
Interne Schriftarten	8 alphanumerische Bitmap-Schriften - Monotype Image® True Type Font Engine mit einer CG Triumvirate Bold Condensed skalierbaren Schrift - ARIAL UNI.TTF Unicode-TrueType-Schrift			
Barcode	- D-Barcode Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 Subsets A.B.C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2D-Barcode TLC39, CODABLOCK F Mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS Barcode), rMQR-Code			
Schrift-/Barcode-Rotation	0, 90, 180, 270 Grad			
Druckersprache	TSPL-EZD (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II, DPL)			
Medienart	Endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefalzt, eingekerbt (außengewickelt)			
Medienbreite	15 - 120 mm (0,59 - 4,72 Zoll) (10 mm mit Adapter)			
Medienstärke	Standard: 0,06 mm - 0,19 mm (2,36 mil - 7,48 mil) Ausgewählte On-Metal-RFID-Tags: 0,06 mm - 1,35 mm (2,36 mil - 53,15 mil)			
Medienkerndurchmesser	25,4 - 38,1 mm (1 - 1,5 Zoll)			
Etikettenlänge	5 - 25.400 mm (0,20 - 1.000 Zoll)	5 - 11.430 mm (0,20 - 450 Zoll)	5 - 25.400 mm (0,20 - 1.000 Zoll)	5 - 11.430 mm (0,20 - 450 Zoll)
Umgebungsbedingungen	- Betrieb: 0 bis 40 °C, 25 - 85 % ohne Kondensierung - Lagerung: -40 bis 60 °C, 10 - 90 % ohne Kondensierung		- Betrieb 20 °C bis +40 °C, 25 % - 85 % nicht kondensierend - Lagerung -40 °C bis +60 °C, 10 % - 90 % nicht kondensierend	
Sicherheitsvorschriften	Drucker: CB, FCC Class B, IC, CTÜVUS, CE Class B, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, KC, Energy Star 3.2 - WLAN/Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, WPC, RCM, KC, IMDA, NBTC - MFi Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM, KC, IMDA, NBTC		- RFID: FCC, IC, CE, UKCA, SRRC, RCM, KC, IMDA, NBTC - Drucker: CB, FCC Class B, IC, CTÜVUS, CE Class B, UKCA, Energy Star 3.2 - WLAN/Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA - MFi Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA	
Umweltanforderungen	Entspricht RoHS, REACH, WEEE, China RoHS			
Zubehör	- Schnellstart-Anleitung - USB-Kabel - Netzkabel - Externes Universal-Schaltnetzteil	1-Zoll-Farbbandspule, 2 für 300 m lange Farbbandrolle 1-Zoll-Farbband-Papern - Medienadapter für 120 mm breite Medien	- Schnellstart-Anleitung - USB-Kabel - Netzkabel	- Externes Universal-Schaltnetzteil - Medienadapter für 120 mm breite Medien
Garantie	- Drucker: 3 Jahre - Druckkopf: 25 km (1 Millionen Zoll) oder 12 Monate, je nach dem, was zuerst erfüllt ist - Gegendruckwalze: 50 km (2 Millionen Zoll) oder 12 Monate, je nach dem, was zuerst erfüllt ist			
UHF RFID	- RAIN UHF Passiv (GS1 EPC Gen2 v2 / ISO 18000-63) - Mindestabstand zwischen Etikette und Tag: 15,9 mm (0,625") - Standard- / ausgewählte / On-Metal-Tags / zusätzliche Tag-Konstruktionen - Ausgewählte On-Metal-Tags, On-Metal-Tag-Dicke bis zu 1,35 mm (0,05"), nur Abrissmodus - Codierungsfehler: Mindestens 1 Zoll Überdruckbereich - Druckersprache: TSPL, ZPL - Zähler für RFID-Etiketten: Kennzeichnet gute/schlechte Etiketten		N/A	
Optional ab Werk	- MFi Bluetooth 5.0 - RAIN UHF Passive (interne HF-Antenne mit mehreren Positionen, unter dem Medium)		MFi Bluetooth 5.0	
Optional ab Händler	- Abziehmodul - Schneidevorrichtung (vollständiger und teilweiser Schnitt)		- Bluetooth-5.0-Modul - Nachrüstsatz für UHF-RFID-Abreißstreifen (externe starre HF-Antenne, über dem Medium) - Nachrüstsatz für UHF-RFID-Abschneider (externe HF-Antenne mit mehreren Positionen, unter dem Medium)	
Bedieneroption	- Externer Etikettenrollenhalter - KP-200 Plus Tastatur mit Display		- Medienadapter für 10 mm schmale Medien - PDF-Druck-Dongle - Intelligente Akku-Station BP-4000	



CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
© 2026 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20260424

Spezifikationen DH-Serie, 4-Zoll-Modelle

Modell	DH240	DH340	DH240T	DH340T
Auflösung	203 DPI	300 DPI	203 DPI	300 DPI
Druckverfahren	Thermodirekt			
Max. Druckgeschwindigkeit	203 mm(8 Zoll)/ Sekunde	152 mm(6 Zoll)/ Sekunde	203 mm(8 Zoll)/ Sekunde	152 mm(6 Zoll)/ Sekunde
Max. Druckbreite	108 mm(4,25 Zoll)	105,7 mm(4,16 Zoll)	108 mm(4,25 Zoll)	105,7 mm(4,16 Zoll)
Max. Drucklänge	25.400 mm(1.000 Zoll)	11.430 mm(450 Zoll)	25.400 mm(1.000 Zoll)	11.430 mm(450 Zoll)
Gehäuse	Doppelwandige Haubenhalbschale(Clamshell-Design)			
Abmessungen	208(B)x170(H)x235 mm(T) 8,19(B)x6,69(H)x9,25 Zoll(T)			
Gewicht	2,1 kg			
Kapazität der Etikettenrolle	127 mm(5 Zoll)Außendurchmesser			
Prozessor	32-Bit RISC CPU			
Speicher	• 128 MB Flash-Speicher • 128 MB SDRAM • microSD-Kartenleser für Speichererweiterung, max. 512 GB, nur FAT32 und exFAT			
Schnittstellen	• USB 2.0 • RS-232 • USB-Host • Internes Ethernet, 10/100 Mbit/s • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombinationsmodul (Option ab Händler) • Bluetooth 5.0 (Option ab Händler) • MFi Bluetooth 5.0 (Option ab Werk)			
Stromversorgung	Externes Universal-Schaltnetzteil • Eingang: AC 100-240 V, 2,0A, 50-60 Hz • Ausgang: DC 24 V, 3,75 A, 90W			
Bedienelemente, LED/ LCD	• 1 Netzschalter • 1 Vorschub-Taste • 1 Pause-Taste		• 1 Neudruck-Taste • 3,5-LCD-Farb-Touchscreen, 480 x 320 Pixel	
Sensoren	• Transmissiver Sensor für Etikettenlücken(Gap) • Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung(Black Mark) • Sensor für geöffneten Druckkopf			
Echtzeituhr	Standard			
Interne Schriftarten	• 8 alphanumerische Bitmap-Schriften • Monotype Image® True Type Font Engine mit einer CG Triumvirate Bold Condensed skalierbaren Schrift • ARIALUNI.TTF Unicode-TrueType-Schrift			
Barcode	• 1D-Barcode Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 Subsets A.B.C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 2D-Barcode TLC39, CODABLOCK F Mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS Barcode), rMQR-Code			
Schrift-/Barcode-Rotation	0, 90, 180, 270 Grad			
Druckersprache	TSPL-EZD(kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II, DPL)			
Medienart	Endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, eingekerbt (außengewickelt), Linerless-Medien (für Linerless-Option)			
Medienbreite	15 - 120 mm (0,59 - 4,72 Zoll) (10 mm mit Adapter)			
Medienstärke	0,06 - 0,19 mm (0,00236 - 0,00784 Zoll)			
Medienkerndurchmesser	25,4 - 38,1 mm (1 - 1,5 Zoll)			
Etikettenlänge	5 - 25.400 mm (0,20 - 1.000 Zoll)	5 - 11.430 mm (0,20 - 450 Zoll)	5 - 25.400 mm (0,20 - 1.000 Zoll)	5 - 11.430 mm (0,20 - 450 Zoll)
Umgebungsbedingungen	• Betrieb: 0 bis 40 °C, 25 - 85 % ohne Kondensierung • Lagerung: -40 bis 60 °C, 10 - 90 % ohne Kondensierung			
Sicherheitsvorschriften	• Drucker: CB, FCC Klasse B, IC , CTÜVUS, NoM, CE Klasse B, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, BSMI, KC, Energy Star 3.2 • WLAN/Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM, NCC • MFi Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM, NCC			
Umweltanforderungen	Entspricht RoHS, REACH, WEEE, China RoHS			
Zubehör	• Schnellstart-Anleitung • USB-Kabel		• Netzkabel • Externes Universal-Schaltnetzteil	
Garantie	• Drucker: 3 Jahre • Druckkopf: 25 km (1 Millionen Zoll) oder 12 Monate, je nach dem, was zuerst erfüllt ist • Gegendruckwalze: 50 km (2 Millionen Zoll) oder 12 Monate, je nach dem, was zuerst erfüllt ist			
Optional ab Werk	MFi Bluetooth 5.0			
Optional ab Händler	• Abziehmodul • Schneidevorrichtung (vollständiger und teilweiser Schnitt) • 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombinationsmodul		• Bluetooth 5.0-Modul • Linerless mit Schneidevorrichtung (vollständiger Schnitt) • Linerless mit Abreißvorrichtung	



CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
 Tel: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
 Tel: +1 52 (33) 3673 1406
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
 Tel: +55 (11) 3554 7225
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +49 (0) 8106 37979 000
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +7 495 646 3538
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 Tel: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com


ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
 Tel: +91 2249 679 315
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
 Tel: +82 2 852 3322
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
 © 2026 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Product models and Specifications are subject to change without notice.
 Contact your TSC sales representative for specific information.
 20260424



www.tscprinters.com

Spezifikationen DH-Serie, 4-Zoll-Modelle für das Gesundheitswesen

Modell	DH240THC	DH340THC
Auflösung	203 DPI	300 DPI
Druckverfahren	Thermodirekt	
Max. Druckgeschwindigkeit	203 mm(8 Zoll)/ Sekunde	152m(6 Zoll)/ Sekunde
Max. Druckbreite	108 mm(4,2 Zoll)	105,7 mm(4,16 Zoll)
Max. Drucklänge	25.400 mm(1.000 Zoll)	11.430 mm(450 Zoll)
Gehäuse	- Doppelwandige Haubenhalbschale (Clamshell-Design) - Desinfektionsmittelbeständiger Kunststoff mit leicht zu reinigender Oberfläche und versiegelter Tastenoberfläche - Antibakterielles Gehäuse	
Abmessungen	208(B)x170(H)x235 mm(T) 8,19(B)x6,69(H)x9,25 Zoll(T)	
Gewicht	2,1kg	
Kapazität der Etikettenrolle	127 mm(5 Zoll) Außendurchmesser	
Prozessor	32-Bit RISC CPU	
Speicher	128 MB Flash-Speicher 128 MB SDRAM - microSD-Kartenleser für Speichererweiterung, max. 512 GB, nur FAT32 und exFAT	
Schnittstellen	- USB 2.0 - RS-232 - USB-Host - Internes Ethernet, 10/100 Mbit/s 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombinationsmodul (Option ab Händler) - Bluetooth 5.0 (Option ab Händler) - MFi Bluetooth 5.0 (Option ab Werk)	
Stromversorgung	Externes Universal-Schaltnetzteil - Nach IEC 60601-1 zertifiziertes Netzteil - Eingang: AC 100-240 V, 2,0A, 50-60 Hz - Ausgang: DC 24 V, 3,75A, 90W	
Bedienelemente, LED/LCD	1 Netzschalter 1 Vorschub-Taste 1 Pause-Taste 1 Neudruck-Taste 3,5-LCD-Farb-Touchscreen, 480 x 320 Pixel	
Sensoren	- Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Gap) - Justierbarer Sensor für reflektierende Markierung (Black Mark) - Sensor für geöffneten Druckkopf	
Echtzeituhr	Standard	
Interne Schriftarten	8 alphanumerische Bitmap-Schriften - Monotype Image® True Type Font Engine mit einer CG Triumvirate Bold Condensed skalierbaren Schrift - ARIALUNI.TTF Unicode-TrueType-Schrift	
Barcode	1D-Barcode Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 Subsets A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5) Stellenerweiterung, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2D-Barcode TLC39, CODABLOCK F Mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS Barcode), rMQR-Code	
Schrift-/Barcode-Rotation	0, 90, 180, 270 Grad	
Druckersprache	TSPL-EZD (kompatibel mit EPL, ZPL, ZPL II, DPL)	
Medienart	Endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefalzt, eingekerbt (außengewickelt), Linerless-Medien (für Linerless-Option)	
Medienbreite	15 - 120 mm (0,59 - 4,72 Zoll) (10 mm mit Adapter)	
Medienstärke	0,06 - 0,19 mm (0,00236 - 0,00784 Zoll)	
Medienkerndurchmesser	25,4 - 38,1 mm (1 - 1,5 Zoll)	
Etikettenlänge	5 - 25.400 mm (0,20 - 1.000 Zoll)	5 - 11.430 mm (0,20 - 450 Zoll)
Umgebungsbedingungen	- Betrieb: 0 bis 40 °C, 25 - 85 % ohne Kondensierung - Lagerung: -40 bis 60 °C, 10 - 90 % ohne Kondensierung	
Sicherheitsvorschriften	- Drucker: CB, FCC Klasse B, IC, CTÜVUS, NoM, CE Klasse B, UKCA, EAC, CCC, BIS, RCM, BSMI, KC, Energy Star 3.2 - WLAN/Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM, NCC - MFi Bluetooth: FCC, IC, CE, UKCA, FAC, SRRC, RCM, NCC	
Umweltanforderungen	Entspricht RoHS, REACH, WEEE, China RoHS	
Zubehör	- Schnellstart-Anleitung - USB-Kabel - Netzkabel - Externes Universal-Schaltnetzteil	
Garantie	- Drucker: 3 Jahre - Druckkopf: 25 km (1 Millionen Zoll) oder 12 Monate, je nach dem, was zuerst erfüllt ist - Gegendruckwalze: 50 km (2 Millionen Zoll) oder 12 Monate, je nach dem, was zuerst erfüllt ist	
Optional ab Werk	MFi Bluetooth 5.0	
Optional ab Händler	- Abziehmodul - Schneidevorrichtung (vollständiger und teilweiser Schnitt) 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi mit Bluetooth 5.0-Kombinationsmodul - Bluetooth 5.0-Modul - Linerless mit Schneidevorrichtung (vollständiger Schnitt) - Linerless mit Abreißvorrichtung	



CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 3 990 6677
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
 Tel: +1 657 258 0808
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
 Tel: +1 52 (33) 3673 1406
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
 Tel: +55 (11) 3554 7225
 E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +49 (0) 8106 37979 000
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +7 495 646 3538
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 Tel: +971 4 2533 069
 E-mail: emea_sales@tscprinters.com


ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA
TSC India Representative Office
 Tel: +91 2249 679 315
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +86 22 5981 6661
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA
TSC Korea Representative Office
 Tel: +82 2 852 3322
 E-mail: apac_sales@tscprinters.com

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
 © 2026 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Product models and Specifications are subject to change without notice.
 Contact your TSC sales representative for specific information.
 20260424



www.tscprinters.com

BP-4000

Smart Battery Station

Ermöglicht das Drucken vor Ort

Die BP-4000 Smart Battery Station, die intelligente Akku-Station, verbessert die Mobilität der Desktop-Drucker der Modellreihen TH und DH und bietet zuverlässige Stromversorgung und intelligentes Management für das Drucken vor Ort.

Hauptmerkmale

- Die abnehmbare Akku-Station ermöglicht Mobilität für die Desktop-Drucker der Modellreihen TH und DH.
- Der Hochleistungsakku mit 4.000 mAh (86 Wh) ermöglicht das Bedrucken von bis zu 1.000 Meter* Etikettenmaterial mit einer einzigen Ladung.
- Intelligenter Akku mit Akku-Management-System (AMS) ermöglicht Statusüberwachung über Drucker, TSC Console und TSC Console Web
- Das wechselbare Akkudesign ermöglicht eine einfache Entnahme und das Laden über das Netzteil des Druckers

Spezifikationen

Modell	BP-4000
Akkutyp	Wiederaufladbarer Li-Ionen-Smart-Akku
Physische Abmessungen	• Akku-Pack: 81 mm (B) x 80 mm (H) x 297 mm (T); 3,19" (B) x 3,15" (H) x 11,69" (T) • Basisgehäuse: 200 mm (B) x 95 mm (H) x 294 mm (T); 7,87" (B) x 3,74" (H) x 11,57" (T) • Schnellwechselplatte Drucker: 183 mm (B) x 18 mm (H) x 262 mm (T); 7,20" (B) x 0,71" (H) x 10,31" (T)
Gewicht	• Akku-Pack: 1,17 kg • Basisgehäuse: 0,79 kg • Schnellwechselplatte Drucker: 0,36 kg
Nennkapazität	4000 mAh, 86 Wh
Schnittstelle	• 1 Gleichstrom-Eingang zum Laden des Akkus • 1 Gleichstrom-Steckerkabel zur Stromversorgung des Druckers • 1 USB-A-Kabel zum Anschluss an den Drucker für das Akkumanagement • 2 USB-Host-Anschlüsse an der Vorderseite für Speichergeräte oder eine USB-Tastatur/einen USB-Scanner
Gleichstromeingang	24 V, 2,5 A
Gleichstromausgang	• Gleichstrom-Steckerkabel: 24 V, 2 A • USB-1: 5 V, 0,5 A • USB-2: 5 V, 0,5 A
Ladezeit	< 4 Stunden
Bedientaste und LED	• 1 Akku-Ein-/Aus-Taste • 4 LED-Anzeigen für den Akkustatus
Umgebungsbedingungen	• Laden: 0 °C bis +40 °C, 45 % - 85 % nicht kondensierend • Entladen: 0 °C bis +40 °C, 45 % - 85 % nicht kondensierend • Lagerung: -20 °C bis +40 °C, 10 % - 70 % nicht kondensierend
Akku-Lebenszyklus	550 Ladezyklen bei 80 % Kapazitätserhalt
Sicherheitsbestimmungen	CB, FCC, ICES-003, CE, UKCA, RCM, BSMI, CCC, BIS, UN38.3
Umweltschutz	Konform mit RoHS, REACH, WEEE, China RoHS
Verwendbare Modelle	Modellreihen TH240, DH240, TH220, DH220 und DH220L (nicht die Modellreihe DH220E)
Eingeschränkte Garantie	1 Jahre

*Die tatsächliche Drucklänge kann je nach Verwendung variieren.



CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Tel: +886 2 2218 6789

E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Tel: +886 3 990 6677

E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc.

Tel: +1 657 258 0808

E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office

Tel: +1 52 (33) 3673 1406

E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office

Tel: +55 (11) 3554 7225

E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

Tel: +49 (0) 8106 37979 000

E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE

Tel: +971 4 2533 069

E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Tel: +886 2 2218 6789

E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA

TSC India Representative Office

Tel: +91 2249 679 315

E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Tel: +86 22 5981 6661

E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA

TSC Korea Representative Office

Tel: +82 2 852 3322

E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® is a trademark of TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 registered company.
© 2026 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20260424

www.tscprinters.com